

Baoli

KBP 15L



Baoli

1.1	Üretici		KION BAOLI
1.2	Üreticinin model tanımı		KBP 15L
1.3	Yakıt tipi : elektrik, dizel, benzin, gaz yakıt		Elektrik
1.4	Operatör tipi : manuel, yürüme, ayakta, oturma, sipariş toplama		Yaya
1.5	Taşıma kapasitesi / Yük	Q (t)	1.5
1.6	Yük merkezi mesafesi	c (mm)	600
1.8	Yük mesafesi, ön aks ile çatal arası	x (mm)	940/875
1.9	Dingil mesafesi	y (mm)	1200/1135
2.1	Araç ağırlığı	Kg	160
2.2	Yüklü durumda aks yükü ön/arka	Kg	510/1140
2.3	Yüksüz durumda aks yükü ön/arka	Kg	130/30
3.1	Lastikler : dolgu lastik , süperelastik , havalı , poliüretan		PU
3.2	Lastik ölçüsü, ön		Ø 210x70
3.3	Lastik ölçüsü, arka		Ø 80x61 / Ø 78x88
3.4	Ek teker (ölçüler)		-
3.5	Lastikler, sayısı ön/arka (x =tahrikli tekerler)		1x/4 / 1x/2
3.6	Ön tekerler arası mesafe	b10 (mm)	-
3.7	Arka tekerler arası mesafe	b11 (mm)	390 / 535
4.4	Kaldırma yüksekliği	h3 (mm)	115
4.9	Sürüş pozisyonunda çeki yüksekliği	h14 (mm)	700/1260
4.15	Yükseklik (indirilmiş asansör)	h13 (mm)	80
4.19	Toplam uzunluk	l1 (mm)	1550
4.20	Çatal yüzüne kadar olan uzunluk	l2 (mm)	400
4.21	Toplam genişlik	b1/b2 (mm)	616/720
4.22	Çatal ölçüleri ISO 2331	s/e/l (mm)	50x150x1150
4.25	Çatal kolları arası genişliği	b5 (mm)	540/685
4.32	Şasenin yerden yüksekliği	m2 (mm)	30
4.34.1	1000 × 1200 paletle, çalışma koridoru genişliği, yük enine iken	Ast (mm)	2146
4.34.2	800 × 1200 paletle, çalışma koridoru genişliği, yük boyuna iken	Ast (mm)	2094
4.35	Dönüş yarıçapı	Wa (mm)	1330
5.1	Sürüş hızı yüklü/yüksüz	km/h	4,5/5
5.2	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0,028/0,031
5.3	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	m/s	0,068/0,043
5.8	Maksimum tırmanma, yüklü/yüksüz	%	6/16
5.10	Servis freni		Elektromanyetik
6.1	Yürütme motoru, Güç S2 60 dk.	kW	0.75
6.2	Kaldırma motoru, Güç S3 %15'te	kW	0.8
6.3	Akü DIN 43531/35/36 A, B, C uyarınca, hayır		-
6.4	Akü voltajı/nominal kapasite K5	V/Ah	24/30
6.5	Akü ağırlığı	kg	8
6.6	VDI periyodu uyarınca enerji tüketimi	kWh/h	-
8.1	Sürüş kumandası türü		DC
10.7	Ses basıncı seviyesi	dB (A)	<74



